

AUSPUFF-MONTAGEPASTE

DICHTET VERBINDUNGEN IN AUSPUFFANLAGEN UND SCHMIERT DIE VERBINDUNGEN BEIM ZUSAMMENFÜGEN.

PRODUKTDESCHEIBUNG

Gebindegrößen – 140 g Tuben und 500 g Kartuschen

Hylomar Auspuff-Montagepaste ist ein wasserbasiertes Produkt, das unter Wärmeeinwirkung aushärtet. Sie ist speziell für Auspuffanlagen von Automobilen und andere allgemeine Anwendungen entwickelt worden. Die Auspuff-Montagepaste widersteht den Druck und Temperaturen, die gewöhnlich in den Auspuffanlagen von Fahrzeugen auftreten. Hylomar Auspuff-Montagepaste schmiert die Verbindung für ein schnelleres und leichteres Zusammenfügen.

Typische Anwendungen:

- + Zum Einsatz als Masse zur Auspuffmontage



EIGENSCHAFTEN

- + Wasserbasiert
- + Unter Wärmeeinwirkung aushärtend
- + Speziell für den Einsatz bei der Montage von Auspuffanlagen von Automobilen und andere allgemeine Anwendungen entwickelt
- + Asbestfrei
- + Widersteht hohen Temperaturen und Druck

GEBRAUCHSANLEITUNG

Die zu verbindenden Oberflächen müssen sauber und frei von losem Rost, Schmutz und Fett sein. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Schleifpapier mittlerer Körnung. Verteilen Sie die Paste großzügig auf allen Verbindungen der Anlage und fügen Sie die Teile unmittelbar nach dem Aufbringen zusammen.

Lassen Sie den Motor mit niedriger Drehzahl warmlaufen. Die Paste härtet aus und schafft eine gasdichte Verbindung.

ACHTUNG: Betreiben Sie den Motor nicht in geschlossenen Räumen.

TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Hellbraun/beige
Spezifisches Gewicht bei 20 °C (ASTM D4659)	1,89
Betriebstemperatur	Bis 1000 °C